

Portatarga – License Plate Support

PRTAS05

Smontare il portatarga di serie ed il codone. Avvitare i due supporti al telaio e successivamente assicurare la piastra portatarga ai supporti stessi.

NB. - In alcuni modelli non è presente la filettatura nel telaio, in tal caso utilizzare i 4 controdadi in dotazione per fissare i supporti.

Remove original plate support and rear fearing. Screw in the supports to the frame by the bolts and after add the plate holder.

P.S. Maybe the rear frame hasn't threaded holes. In this case use the four nuts to tighten the crews.



Rimontare il codone. E' possibile montare la luce targa codice PRTL01 e PRTL02 e le frecce (articoli venduti separatamente) tramite i rispettivi fori dedicati. Il resinato adesivo nella confezione può essere utilizzato per coprire i fori dedicati alla luce targa qualora la stessa non venisse montata.

Reassemble the rear fearing. You can buy and add to it, dedicated plate light (PRTL01 and PRTL02) and/or turn light using holes in the frame. Sticker can be used to cover holes dedicated to plate light if you don't use it.

Nel caso il fanale posteriore non integrasse la luce portatarga, è possibile acquistare separatamente la luce portatarga VMC disponibili in due versioni:



Cod: PRTL01



Cod: PRTL02