



FIG. 1



FIG. 2

Svitare le viti (una è nascosta dal tappo circolare sulla parte inferiore del porta targa std.) e relativi dadi e disconnettere il cablaggio frecce e luce targa (FIG 1 e 2)

Dismount STD. license plate holder and disconnect electrical wiring (PIC 1 and 2).



FIG. 3

Avvitare la piastra portatarga VMC al telaio post. utilizzando la vite 6 x20 per l'attacco posteriore , le due viti 6 x25 (con relativi dadi) per i due anteriori e i relativi distanziali alti 5 mm. in dotazione tra piastra e telaio (FIG 3).

Bolt on VMC license plate holder (using 2 6 x20 bolts, and relative nuts, for front hole and 6x 20 bolt for rear one) with 3 spacers (3 mm) between frame and VMC plate (PIC 3).



FIG. 4

Avvitare e posizionare il porta targa al suo supporto (FIG 4)

Fix VMC license plate to its bracket like PIC 4

Nel caso il fanale posteriore non integrasse la luce portatarga, è possibile acquistare separatamente la luce portatarga VMC disponibili in due versioni.

In case the rear light of the bike doesn't include the license plate light, there is the possibility to buy it separately, choosing from 2 VMC models:



Cod: PRTL01



Cod: PRTL02