

Portatarga – License Plate Support

PRTNT04

- 1** Smontare completamente sella ,fianchetti sotto sella e portatarga std. Smontare il fanale posteriore e la relativa staffa di sostegno ancorata al telaio

Dismount seat, rear fairing and rear mud guard. Dismount rear light and its holder from subframe.

- 2** Posizionare il gancio fissaggio sella utilizzando i due spessori VMC da 4 mm. e relative viti TSCE (M6 x 30)

Fix seat lock by two VMC 4mm. spacers and relative bolts (6 x 30mm)

- 3** Posizionare la staffa fanale posteriore VMC (FIG. 1) utilizzando 2 viti TBCE (6x 20 mm) e 2 dadi M6 autobloccanti

Fix VMC rear light support to the subframe by 2 M6 x 20 bolts and relative self lock

- 4** Fissare al telaio i due fianchetti sottosella e posizionare la piastra VMC sottocodone tramite le due viti ad espansione std.

Fix rear fairing and VMC underseat cover by 2 std. plastic bolts.

- 5** Fissare il supporto targa al telaio post. utilizzando 2 viti TBCE (m8 x 55) ,distanziali (h 41 mm) e posteriormente con 2 viti TBCE (m 6 x 40) ,distanziali (h 22 mm.) serrandola al supporto tramite il fanale post. (FIG.2) Potrebbe essere necessario ripassare la filettatura sul telaio in presenza di vernice all'interno dello stesso.

Fix the license plate holder to the subframe by 2 M8x 55 bolts ,spacers(h 41mm) and , on the rear, by 2 M6x 40 bolts, relative spacers (h 22) and rear light (pic 2). Check if some paint is inside of M8 thread.



Fig.1



Fig.2



Fig.3

Avvitare al supporto il portatarga VMC.
Fix VMC license plate holder to its support.